

# Sunpor EPS SE

## 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1 Identifikator av produkt

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Handelsnavn</b>               | Sunpor EPS SE<br>[2.2715-1]<br>(Sunpor A . . . SE, Terrapor, Roofpor, Suncolor SE) |
| <b>Nr. CAS</b>                   | Ikke tilordnet.  |
| <b>EINECS Nr.</b>                | Ikke tilordnet.  |
| <b>REACH registreringsnummer</b> | Ikke tilordnet.  |

### 1.2 Relevante og identifiserte bruksområder av stoff eller blanding og bruksområder rådet mot

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Identifisert brukområde® | Sørlig brukt til fremstilling av isolasjonsskum og emballasje. |
| Bruksområde(r) rådet mot | Ingen kjente.  |

### 1.3 Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdatabeladet

SUNPOR Kunststoff GmbH  
 Tiroler Straße 14  
 3105 St. Pölten  
 Austria / Österreich

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Telefon | ++ 43 2742 291 0  |
| FAX     | ++ 43 2742 291 40 |
| E-post  | office@sunpor.at  |

### 1.4 Nødnummer

24 h Emergency Contact Services  
 National Chemical Emergency Centre (NCEC): Sunpor Kunststoff GmbH – NCEC29003  
**Europe: +44 1865 407 333** (English)  
**Americas: +1 202 464 2554** (English)  
**Germany: +49 89 220 61012** (English, German)

|   |                 |
|---|-----------------|
| Norge: Giftinformasjonen (24 timer per dag, 7 dager i uken) | +47 22 59 13 00 |
|---|-----------------|

## 2: FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen

Regulering (EF) nr. 1272/2008 (CLP) Ikke tilordnet.

### 2.2 Etikettelementer

I henhold til regulering (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Handelsnavn                  | Sunpor EPS SE   |
| Piktogram(er) om fare        | Ingen.  |
| signal ord(ene)              | Ingen.  |
| Uttalelse(r) om fare         | Ingen.  |
| Sikkerhetsuttalelse(r)       | Ingen.  |
| Selv vurderes føre-uttalelse | <p>P210: Holdes vekk fra varme, gnister, åpen flamme, varme overflater. — Røyking forbudt.</p> <p>P233: Hold beholderen tett lukket.</p> <p>P243: Treff tiltak mot statisk elektrisitet.</p> <p>P403 + P235: Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.</p> |

### 2.3 Andre farer

Kan forårsake noen øyeirritasjon som skulle opphøre etter fjernelse av produktet. Kan brennbare damper / eksplosive damp-luft-blandinger.

## 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.2 Blanding

Blanding basert på: polystyren (CAS-nr 9003-53-6), drivstoff, polymer flammehemmende middel

| Farlige bestanddeler     | Vekt-% | Nr. CAS  | EF Nr.    | REACH registreringsnummer | EF Klassifisering No. 1272/2008   |
|--------------------------|--------|----------|-----------|---------------------------|---|
| Pentan                   | < 5,5  | 109-66-0 | 203-692-4 | 01-2119459286-30          | Flam. Liq. 1, H224<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H431 |
| 2-metylbutan (isopentan) | < 1,5  | 78-78-4  | 201-142-8 | 01-2119475602-38          | Flam. Liq. 1, H224<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

For klassifiseringene ikke er skrevet ut i sin helhet i denne paragrafen, herunder fareklasser og faresetninger, er hele teksten oppført i punkt 16.

**4: FØRSTEHJELPSTILTAK****4.1 Beskrivelse av førstehjelp**

|                  |  |
|------------------|--|
| Innånding        | Flytt personer som er påvirket av dampen til frisk luft. Hvis symptomene vedvarer, skaff legehjelp.                            |
| Hudkontakt       | Vask huden med såpe og vann. Hvis symptomene vedvarer, skaff legehjelp.  |
| Kontakt med Øyne | Hold øyelokkene atskilt, og skyll med øyeskyll eller rent vann i minst 15 minutter. Hvis symptomene vedvarer, skaff legehjelp. |
| Svelging         | Neppe farlig hvis svelget. VED SVELGING: Ikke fremkall brekning. Søk lege umiddelbart ved svelging.                            |

**4.2 Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket**

Innånding: Hodepine, Svimmelhet.  
Øyne og Hudkontakt: Rødhet, Irritasjon.

**4.3 Indikasjon på øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesiell behandling som er nødvendig**

Ikke sannsynlig at det trengs, men hvis nødvendig gi symptomatisk behandling.

**5: BRANNSLOKKINGSTILTAK**

Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig, men vil brenne ved kontakt med flamme eller ved eksponering for høy temperatur (Se avsnitt 9).

**5.1 Brannslukningsmiddel**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Egnet brannslukningsmiddel | Vannspray, skum, pulver eller CO <sub>2</sub> . |
| Uegnede Slukkemidler       | Ikke benytt vannstråler.                        |

**5.2 Spesielle fare som følge av stoffet eller blandingen**

Dette produktet kan forårsake farlig røyk i en brann. Farlige Dekomponeringsprodukter: Karbonmonoksid, Karbondioksid, styren, alifatiske hydrokarboner og små mengder hydrogenbromid kan utvikles.

**Råd for brannmenn Råd for brannmenn**

Brannmenn må bruke full verneutstyr, inkludert åndedrettsvern. Kjemisk beskyttelsesdrakt. Avkjøl beholderne med vann i spredt stråle hvis disse er utsatt for sterk varme. Brannfarlig konsentrasjon av pentan kan dannes ved lagring i lukkede beholdere.

## 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

### 6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

Forsiktig - Spill kan være glatt.

Pentan kan danne eksplosjonsfarlig blanding med luft. Pentan-damp er tyngre enn luft og kan akkumuleres i lavtliggende hulrom og i lukkede rom. Fjerne eller sikre alle kilder til antennelse. Unngå friksjon, gnister og andre former for antenning. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister.

### 6.2 Miljømessige vernetiltak

Sørg for å hindre avrenning til avløp.

### 0 Metoder og materialer for oppdemning og rengjøring

Dersom det er trygt å gjøre dette: Små spillmengder: Fei opp og tøm i avfallstønner eller plastsekker. Flytt til beholder med lokk for fjerning eller gjenvinning.

Store spillmengder: Bruk støvsugerutstyr egnet for anvendelse i eksplosjonsfarlige områder for innsamling av sølt materiale hvis det er praktisk mulig. Flytt til beholder med lokk for fjerning eller gjenvinning.

### 6.4 Referanse til andre avsnitter

Se Også Avsnitt 8 og 13.

## 7: HÅNTERING OG LAGRING

### 0 Forholdsregler for sikker håndtering

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon og eventuelt punktavsug. Unngå innånding av røyk/damp. Unngå dannelse av støvskyer. Skal holdes borte fra åpen flamme og andre antenningskilder. Slukk alle andre branner. Fjerne eller sikre alle kilder til antennelse. Unngå friksjon, gnister og andre former for antenning. Det elektriske systemet skal være gnistsikkert. Det må ikke røykes under bruk. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Sørg for tilstrekkelig jording. Unngå utslipp til miljøet. Tillatelse må innhentes fra rette Lokale Myndighet før de ødelagte beholderne kastes.

### Risiko ved Bearbeiding

Iverksett tiltak mot elektrostatisk ladning. For å forhindre oppbygging av statisk elektrisitet og dannelse av en eksplosiv pentan-luftblanding må beholderne tømmes helt under prosessering. Høye strømningshastigheter i rørledninger kan øke elektrostatisk ladning. Alle deler av anlegget bør være elektrisk forbundet og jordet. Elektrisk kontinuitet bør kontrolleres regelmessig. Antistatiske klær og sko skal brukes.

**7.2 Vilkår for sikker oppbevaring, inkludert eventuelle kompatibilitetsproblemer**

Brannfarlig konsentrasjon av pentan kan dannes ved lagring i lukkede beholdere. Før lossing av frakt container, dorene må holdes åpne og sørg alltid for god ventilasjon i en time.  
 Oppbevares i tett lukket emballasje på et kjølig og godt ventilert sted.  
 Holdes vekk fra direkte solskinn og andre varme- og tennkilder. Beskyttes mot regn og fuktighet. Bulk: Lagres under inert gass. Åpne tanker dekkes til med stiv netting.  
 Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Det elektriske systemet skal være gnistsikkert. Produktet leveres vanligvis i åttekantet trefiberemballasje (octabins)

Spesialdesign for lagerrom og beholdere

Lagerrom bør holdes kjølig for å redusere utslipp av pentan og utstyrt med et passende ventilasjonssystem for å unngå akkumulering av pentan i luften. I tillegg skal det være installert sikkerhetsutstyr som varsler om eventuell eksplosjonsfarlig pentan / luft- blanding. Elektrisk system må være gnistsikkert.

Lagringstemperatur

Omgivende.

Uforenlige materialer

Unngå lagring eller håndtering sammen med eksplosiver FN-klasse 1.

Bruk beholdere av

Stål (fat).

**7.3 Spesifikk(e) sluttbruk(er)**

Sørlig brukt til fremstilling av isolasjonsskum og emballasje.

## 8: EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

### 8.1 Kontrollparametere

Administrative Normer

#### Norge:

##### 109-66-0: pentan; n-pentan

TLV 750 mg/m<sup>3</sup> ; 250 ppm (Administrative normer)

TLV 750 mg/m<sup>3</sup> ; 250 ppm (Administrative normer)

EU har en veiledende grenseverdi for dette stoffet.

##### 78-78-4: isopentan; 2-metylbutan

TLV 750 mg/m<sup>3</sup> ; 250 ppm (Administrative normer)

TLV 750 mg/m<sup>3</sup> ; 250 ppm (Administrative normer)

EU har en veiledende grenseverdi for dette stoffet.

### 8.2 Eksponeringskontroll

#### 8.2.1 Passende tekniske kontroller

Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

#### 8.2.2 Personlig verneutstyr

Vernebriller/ansiktsskjerm



Vernebriller.

Hudbeskyttelse (Håndbeskyttelse/  
Annet)



Bruk egnede vernehansker. Anbefales: Tette hansker (EN 374). Gjennombruddstid for hanskematerialet: se informasjon fra den enkelte hanskeleverandør. Bruk egnede verneklær.  
Antistatiske vernesko eller antistatiske støvler.

Åndedrettsvern



Godkjent støvmaske skal brukes hvis støv genereres under håndteringen.

Termiske farer

Ikke anvendelig.

#### 8.2.3 Miljøovervåking

EU og lokale bestemmelser om flyktige organiske forbindelser (VOC) skal tilfredsstilles når det er relevant for EPS.

## 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Disse egenskapene er mest relevant.

### 9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|  |   |
|--|---|
| Form/konsistens                        | Fast stoff, Små, runde kuler.   |
| Farge                                  | Hvitt eller farget  |
| Lukt                                   | Merkbar lukt.   |
| Luktgrense (ppm)                       | Ikke fastslått.   |
| pH (Verdi)                             | Ikke anvendelig.  |
| Smeltepunkt                            | Ikke tilgjengelig.  |
| Kokepunkt                              | Ikke tilgjengelig.  |
| Flammepunkt                            | < -50 °C (Pentan).  |
| Øvre eksplosjonsgrense                 | 7.8 % (v/v) (Pentan).   |
| Nedre eksplosjonsgrense                | 1.3 % (v/v) (Pentan).   |
| Selvantennelsestemperatur              | 285 °C (Pentan) (ASTM E-659).   |
| Fordampingshastighet                   | Ikke tilgjengelig.  |
| Antennelighet (fast stoff, gass)       | Ved bruk kan brennbare damper/eksplosive damp-luft-blandinger dannes. |
| Damptrykk (mm Hg)                      | Ikke tilgjengelig.  |
| Damp tetthet (Luft=1)                  | 2.5 (Pentan).   |
| Tetthet                                | 1020–1050 kg/m <sup>3</sup> @ 20 °C (korn).                           |
| Bulk Tetthet                           | ca. 600 kg/m <sup>3</sup> @ 20 °C.                                    |
| Mykningspunkt                          | 70-75 °C (kulene ekspanderer med utvikling av pentan).                |
| Oppløselighet (vann)                   | Uoppløselig.  |
| Løselighet (Annet)                     | Løselig i aromatiske hydrokarboner, klorerte løsemidler og ketoner.   |
| Fordelingskoeffisient (n-Oktanol/vann) | Ikke tilgjengelig.  |
| Dekomponeringstemperatur               | Ikke tilgjengelig.  |
| Viskositet (mPa.s)                     | Ikke fastslått.   |
| Eksplosive egenskaper                  | Ved bruk kan brennbare damper/eksplosive damp-luft-blandinger dannes. |
| Oksiderende egenskaper                 | Ikke-oksiderende.   |

### 9.2 Annen informasjon

Ingen.

## 10: STABILITET OG REAKTIVITET

|      |  |  |
|------|--|--|
| 10.1 | <b>Reaktivitet</b>                     | Stabil under normale forhold.  |
| 10.2 | <b>Kjemisk stabilitet</b>              | Stabil under normale forhold.  |
| 10.3 | <b>Mulighet for farlige reaksjoner</b> | Ved bruk kan brennbare damper/eksplosive damp-luft-blandinger dannes.  |
| 10.4 | <b>Forhold som skal unngås</b>         | Hold borte fra varme, antenningskilder og direkte sollys.  |
| 10.5 | <b>Uforenlige materialer</b>           | Unngå lagring eller håndtering sammen med eksplosiver FN-klasse 1.   |
| 10.6 | <b>Farlige Dekomponeringsprodukter</b> | Pentan, styren monomer, karbonmonoksid, Hydrogenbrimid (i tilfelle brann eller ved kutting med varmetråd).<br>Utslipp av pentan øker med temperaturen. (kulene ekspanderer med utvikling av pentan). |

## 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Denne vurderingen er basert på tilgjengelig informasjon om lignende produkter.

### 11.1 Informasjon om toksikologiske effekter

#### 11.1.1 Polymer

##### Akutt toksisitet

- Innånding

Produktet kan avgis pentan-damper, som i høy konsentrasjon kan forårsake svimmelhet, hodepine og nedsatt bevissthet.

- Svelging

Neppe farlig hvis svelget.

- Hudkontakt

Ingen data.

- Kontakt med øyne

Ingen data.

##### Irritasjon

Kan skape irritasjon på huden og i øynene.

##### Korrosivitet

Ingen data.

##### Sensibilisering

Ingen data.

##### Gjentatt dosetoksisitet

Ingen data.

##### Kreftfremkallende

Ingen data.

##### Mutagenisitet

Ingen data.

##### Toksisitet for reproduksjon

Ingen data.

### 11.2 Annen informasjon

Ingen.

## 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Denne vurderingen av miljøfare er basert på tilgjengelig informasjon om lignende produkter.

Dette produktet inneholder et stoff som er klassifisert som farlig for miljøet.

Likevel, nye studier på vannorganismer har vist at EPS-perler, selv om de inneholder dette stoffet, ikke behøver å bli klassifisert som en miljømessig risiko.

### 12.1 Toksisitet

Akvatiske invertebrater:: EC50 (48 t) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD retningslinjer 202, del 1, stille vann) Nominell konsentrasjon  
 Produktet har lav solubilitet i testmediet. Et eluat har blitt testet. Ingen toksisk effekt inntreffer innen området for solubilitet

Akvatiske planter:: EC50 (48 t) > 100 mg/l, EC50 (72 t) > 100 mg/l (vekstrate), Grønnalge (OECD retningslinjer 202, del 1, stille vann)  
 Nominell konsentrasjon Produktet har lav solubilitet i testmediet. Et eluat har blitt testet.  
 Ingen toksisk effekt inntreffer innen området for solubilitet.

### 12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Produktet selv har ikke blitt testet. I henhold til den påkrevde stabiliteten er produktet ikke lett biologisk nedbrytbart.  
 Erklæringen har blitt utledet fra produktets struktur. Det kan i stor grad elimineres fra vannet ved abiotiske prosesser, f.eks. mekanisk adskillelse.

### 12.3 Bioakkumulasjonspotensial

Produktet har lavt potensiale for bioakkumulering.

### 12.4 Mobilitet i jord

Produktet er nærmest uoppløselig i vann. Ekspanderbar polystyren vil synke i ferskvann, kan flyte eller synke i sjøvann.

### 12.5 Resultater av PBG og vPvG vurdering

Ikke klassifisert som PBT eller vPvB

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen

### 12.7 Andre skadevirkninger

Pentan har liten drivhuseffekt (<0,00044) og ingen ozonnedbrytende effekt.

### 13: INSTRUKSER OM DISPONERING

Tiloversblivne, ubrukte eller gamle kuler kan fortsatt inneholde rester av pentan. Derfor må produktet alltid håndteres med de samme sikkerhetstiltak som nytt produkt. Se Også Avsnitt 7.

**13.1 Behandlingsmetoder for avfall** Oppsamles eller gjenvinnes, hvis mulig. Fjern all emballasje for gjenvinning eller avfallsdisponering. Normal fjerning er via forbrenning foretatt ved godkjent forbrenningsanlegg.

**13.2 Tilleggsopplysninger** Kast innholdet i samsvar med lokale, statlige eller nasjonale forskrifter.

### 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

**14.1 UN-nummer** UN2211

**14.2 Korrekt Transportnavn** POLYMERE PARTIKLER, EKSPANDERBARE, utvikler brannfarlig damp.

**14.3 Transport fareklasse(r)** 9

**14.7 Pakkegruppe** III

**0 Miljøfarer** Ingen.  
Ikke klassifisert som Marin Pollutant.

**14.6 Spesielle forholdsregler for bruker** 633 Holdes vekk fra alle tenkilder.

Ved transport og frakt innenfor produksjonsstedet: Se interne prosedyrer og informasjon i dette dokumentet.

Ved transport og frakt utenfor produksjonsstedet: Se kravene til transport av farlig gods og produsentens anbefalinger om sikker lasting, transport og lossing av produktet.

**14.7 Bulktransport skall utføres i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC (store beholder for bulkvarer)-koden** Ikke anvendelig.

**14.8 Tilleggsopplysninger** Fareidentifikasjonsnummer: 90.  
Begrensningskode for tunnel: D/E.  
IMDG EMS F-A, S-I.

Fare etiketten

Sjøtransport (IMDG)

Lufttransport (ICAO/IATA Class)



FN-Klasse 9 Forskjellige fare etiketten

## 15: OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

### 15.1 Sikkerhet, helse-og miljøkrav/lovgivninger som er spesifikke for stoffet eller blandingen

De leverte syntetiske polymermikropartiklene er underlagt vilkårene fastsatt i oppføring 78 i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 fra Europaparlamentet og Rådet.

Direktiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall

Hvis ytterligere lovgivning er gjeldende, som ikke allerede er oppført andre steder i dette sikkerhetsdatabladet, vil det være beskrevet i dette underpunktet.

FOR-2011-12-06-1358: Forskrift om tiltaks- og grenseverdier.

FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

FOR-2011-12-06-1355: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

### 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering ikke påkrevd. Eksponeringsscenarioer av registrerte komponenter er tilgjengelig på forespørsel.

## 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Utover opplysningene i sikkerhetsdatabladet henvises til de produktspesifikke 'Tekniske informasjoner'.

Full tekst av klassifiseringene, inkludert angivelse av fareklasser og faresetninger dersom nevnt i seksjon 2 eller 3:

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Asp. Tox.</b>       | Aspirasjonsfare   |
| <b>Flam. Liq.</b>      | Brannfarlige væsker   |
| <b>STOT SE</b>         | giftvirkninger på bestemte organer — enkelteksponering        |
| <b>Aquatic Chronic</b> | Farlig for vannmiljøet - kronisk                              |
| <b>H224</b>            | Ekstremt brannfarlig væske og damp.                           |
| <b>H304</b>            | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. |
| <b>H336</b>            | Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet.                     |
| <b>H411</b>            | Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                 |
| <b>H242</b>            | Brannfarlig ved oppvarming.                                   |
| <b>H315</b>            | Irriterer huden.  |
| <b>H319</b>            | Gir alvorlig øyeirritasjon.                                   |
| <b>H360D</b>           | Kan gi fosterskader.  |
| <b>Org. Perox.</b>     | Organiske peroksider  |
| <b>Skin Irrit.</b>     | Hudetsing/hudirritasjon                                       |
| <b>Eye Irrit.</b>      | Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon                               |
| <b>Repr.</b>           | Reproduksjonstoksitet   |

\* Data endret fra forrige versjon

Den informasjon som denne publikasjon inneholder eller som gis til brukerne på annen måte, anses for å være nøyaktig og gis i god tro, men det er opp til brukerne å forsikre seg om at produktet egner seg for et bestemt formål. SUNPOR Kunststoff gir ingen garanti når det gjelder produktets skikkethet til noe bestemt formål, og enhver indirekte garanti eller forhold (lovbestemt eller på annen måte) avvises med mindre avvisning hindres ved lov. SUNPOR Kunststoff tar intet ansvar for tap eller skade (annet enn det som oppstår som følge av død eller personskaade som skyldes et defekt produkt, hvis dette kan bevises), som følge av tiltro til denne informasjonen. Man kan ikke benytt seg fritt av patent-, copyright- eller designrettigheter.

Vedlegg til utvidet  
sikkerhetsdatabladet (eSDS)

Ingen informasjon tilgjengelig.