

Sunpor EPS STD

KT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator

| | |
|-------------------------------|--|
| Handelsnavn | Sunpor EPS STD . (Sunpor A . . . STD, Powerpor, Brickpor, Suncolor exquisit, Suncolor micro, Suncolor protect, Suncolor STD) |
| CAS nr. | Ingen tildelte. |
| EF Nr. | Ingen tildelte. |
| REACH-registreringsnr. | Ingen tildelte. |

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

| | |
|----------------------------|--|
| Identificerede anvendelser | Anvendes primært til fremstilling af skumformet varmeisolerende materiale og pakkemateriale. |
| Frarådede anvendelser | Ingen kendte. |

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

SUNPOR Kunststoff GmbH
 Tiroler Straße 14
 3105 St. Pölten
 Austria / Österreich

| | |
|---------|-------------------|
| Telefon | ++ 43 2742 291 0 |
| FAX | ++ 43 2742 291 40 |
| e-mail | office@sunpor.at |

1.4 Nødtelefon

| | |
|---|--|
| | 24 h Emergency Contact Services National Chemical Emergency Centre (NCEC) Oxfordshire, UK +44 (0) 12 35 23 96 70 Sunpor Kunststoff GmbH – NCEC29003 |
| Danmark: Giftlinjen: (24-timers service 7 dage om ugen) | +45 82 12 12 12 (24 hours per day, 7 days per week) |

KT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) Ingen tildelte.

2.2 Mærkningselementer

I henhold til Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

Handelsnavn Sunpor EPS STD
 Farepiktogram(mer) Ingen.
 Signalord(er) Ingen.
 Faresætning(er) Ingen.
 Sikkerhedssætning(er) Ingen.

Self vurderet sikkerhedssætning

P210: Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.
 P233: Hold beholderen tæt lukket.
 P243: Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
 P403 + P235: Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.

2.3 Andre farer

Kan medføre let øjenirritation, der dog forsvinder, når produktet er fjernet. Ved brug kan brandbarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.

KT 3: SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

3.2. Blandinger

Produkt baseret på: polystyren (CAS No. 9003-53-6), drivmiddel

EF Klassificering No. 1272/2008

| Farlig(e) ingrediens(er) | %W/W | CAS-nummer | EF-nummer | REACH Registreringsnummer No. | Farepiktogram(mer) og Risikoklasser |
|---------------------------|-------|------------|-----------|----------------------------------|--|
| Pentan | < 5,5 | 109-66-0 | 203-692-4 | 01-2119459286 | GHS02, Flam. Liq. 2; H225, GHS08, Asp. Tox. 1; H304, GHS07, STOT SE 3; H336, GHS09, Aquatic Chronic 2; H411, EUH066. |
| 2-methylbutan (isopentan) | < 1,5 | 78-78-4 | 201-142-8 | 01-2119475602 | GHS02, Flam. Liq. 1; H224, GHS08, Asp. Tox. 1; H304, GHS07, STOT SE 3; H336, GHS09, Aquatic Chronic 2; H411, EUH066. |

For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, inklusiv fareklasser og H-sætninger er den fulde ordlyd anført i afsnit 16.

KT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER



4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

| | |
|-------------|---|
| Indånding | Flyt personer, der har været udsat for dampene, ud i frisk luft. Kontakt læge, hvis symptomerne varer ved. |
| Hudkontakt | Vask huden med vand og sæbe. Kontakt læge, hvis symptomerne varer ved. |
| Øjenkontakt | Skyl grundigt med øjenskylllevæske eller rent vand i mindst 15 minutter, idet øjenlågene holdes adskilte. Kontakt læge, hvis symptomerne varer ved. |
| Indtagelse | Sandsynligvis ikke farlig ved indtagelse. VED INDTAGELSE: Fremkald ikke opkastning. Søg straks lægehjælp ved indtagelse. |

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Indånding: Hovedpine, Svimmelhed.
 Øjne og Hudkontakt: Rødme, Irritation.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Sandsynligvis unødvendig, men behandl om nødvendigt symptomatisk

KT 5: BRANDBEKÆMPELSE

Produktet er ikke klassificeret som brændbart, men det vil brænde ved kontakt med åben ild eller eksponering for høj temperatur (se afsnit 9).

5.1 Slukningsmidler

| | |
|--------------------------------|---|
| Egnede brandslukningsmidler | Vandspray, skum, pulver eller CO ₂ . |
| Ikke Eget Brandslukningsmiddel | Anvend ikke vandstråle. |

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Dette produkt kan udvikle sundhedsskadelig røg under en brand. Farlige nedbrydningsprodukter: Kulilte, kuldioxid, styren, alifatiske kulbrinter.

Anvisninger for brandmandskab Anvisninger for brandmandskab

Brandmænd skal bære fuld beskyttelsesdragt samt selvdrevet åndedrætsværn. Beskyttelsesdragt. Hold beholdere afkølet ved oversprøjtning med vand hvis de udsættes for stærk varme. Der kan dannes brændbare koncentrationer af pentan ved opbevaring i lukkede beholdere.

KT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD**6.1** Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Fare - spildet kan være fedtet.

Pentan kan danne eksplosive blandinger med luft. Pentandamp er tungere end luft; pas på i gruber og lukkede rum. Alle antændelseskilder fjernes eller sikres. Undgå gnidning, gnister eller andre muligheder for antændelse. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.

6.2 Miljømæssige sikkerhedsforanstaltninger

Undgå nedtrængen i afløb.

0 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Det er sikkert at gøre følgende: Små spilmængder: Fejes op og placeres i affaldstrømmer eller plasticposer. Skal overføres til en beholder med låg til bortskaffelse eller genbrug.

Store spilmængder: Anvend egnet vakuumudstyr til brug på risikable steder til opsamling af spildte materialer, hvor det er muligt. Skal overføres til en beholder med låg til bortskaffelse eller genbrug.

6.4 Henvielse til andre afsnit

Se også Afsnit 8 og 13.

KT 7: HÅNTERING OG OPBEVARING**0** Forholdsregler for sikker håndtering

Sørg for tilstrækkelig ventilation, inklusiv egnet lokaludsug. Undgå indånding af røg/dampe. Undgå frembringelse af støvskyer. Bør holdes adskilt fra åben ild og andre antændelseskilder. Sluk al anden ild. Alle antændelseskilder fjernes eller sikres. Undgå gnidning, gnister eller andre muligheder for antændelse. Det elektriske system skal være gnistfrit. Der må ikke ryges under brugen. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Bør nedgraves forsvarligt. Undgå udledning til miljøet. Der skal foreligge tilladelse fra de lokale miljømyndigheder, før spild-produkter må bortkastes.

Bearbejdningsrisici

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. For at undgå en udladning af statisk elektricitet og dannelsen af en eksplosiv pentanluftblanding skal beholderne være fuldstændigt tømte, når de bearbejdes. Strømningshastigheden bør ikke være højere end 8 m/sek. under normale pumpninger. Alle dele af anlægget og udstyret skal være elektrisk forbundet og jordet. Den elektriske forbindelse skal checkes med jævne mellemrum. Der skal anvendes antistatisk beklædning og fodtøj.

| | |
|---|--|
| <p>7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed</p> <p>Særlig udformning af opbevaringsrum eller beholdere</p> <p>Opbevaringstemperatur</p> <p>Materialer, der skal undgås</p> <p>Egnede beholdere</p> | <p>Der kan dannes brændbare koncentrationer af pentan ved opbevaring i lukkede beholdere. Før fragtcontainere aflæsses, skal dørene holdes åbne og containeren udluftes i en time.</p> <p>Hold beholdere fuldstændigt lukkede og opbevar dem på et køligt, godt udluftet sted. Hold dem væk fra direkte sollys og andre varme eller antændingskilder.</p> <p>Hold dem væk fra regn, fugtighed og frost. Uindpakket: Hold det under inert gas. Beholdere med åben top skal dækkes med en åben, uelastisk rist.</p> <p>Hold dem væk fra direkte sollys og andre varme eller antændingskilder. Bør ikke udsættes for regn og fugtige forhold.</p> <p>Uindpakket: Hold det under inert gas. Beholdere med åben top skal dækkes med en åben, uelastisk rist.</p> <p>Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Det elektriske system skal være gnistfrit. Produktet leveres normalt i en fiberkasse. Det anbefales at untlade at stable ottekantede fragtcontainere (octabins) oven på hinanden.</p> <p>Opbevaringsrum skal holdes kolde for at nedsætte pentanudslip og udstyres med et passende ventilationssystem for at undgå en ophobning af pentan. Desuden skal der benyttes sikkerhedsudstyr til overvågning af enhver udvikling af eksplosive pentan/luftblandinger.</p> <p>Det elektriske system skal være gnistfrit.</p> <p>Udstyr der skal installeres i potentiel eksplosiv atmosfære skal overholde ATEX Direktivet 94/9/EU.</p> <p>Omgivende.</p> <p>Undgå opbevaring eller håndtering i forbindelse med eksplosive stoffer efter UN klasse 1.</p> <p>Ingen kendte.</p> |
| <p>7.3 Særlige anvendelser</p> | <p>Anvendes primært til fremstilling af skumformet varmeisolerende materiale og pakkemateriale.</p> |

KT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier

.

Danmark:

109-66-0: pentan

Tidsvægtet gennemsnitsgrænseværdi 1.500 mg/m³ ; 500 ppm (GV (DK))Tidsvægtet gennemsnitsgrænseværdi 3.000 mg/m³ ; 1.000 ppm (OEL (EU))
indikativ

78-78-4: isopentane; 2-methylbutane

Tidsvægtet gennemsnitsgrænseværdi 1.500 mg/m³ ; 500 ppm (GV (DK))Tidsvægtet gennemsnitsgrænseværdi 3.000 mg/m³ ; 1.000 ppm (OEL (EU))
indikativ

8.2 Eksponeringskontrol

8.2.1 Passende fremstillingskontroller

Må kun bruges på steder med god ventilation.

8.2.2 Personligt beskyttelsesudstyr

Øjen-/ansigtsbeskyttelse



Sikkerhedsbriller.

Beskyttelse af hud (Beskyttelse af hænder/ Andet)



Brug egnede beskytteshandsker under arbejdet. anbefales: Uigennemtrængelige handsker (EN 374).
 Handskematerialets holdbarhed: se de oplysninger, som leveres af handskeproducenten.
 Brug særligt arbejdstøj.
 Antistatiske sikkerhedssko eller antistatiske støvler.

Beskyttelse af åndedrætsorganer



Brug godkendt støvmaske, hvis der udvikles støv under håndteringen.

Farer ved varme

Ikke relevant.

8.2.3 Miljøeksponeringskontrol

Den Europæiske Unions bestemmelser og de stedlige bestemmelser mht. flygtige organiske stoffer (VOC) skal opfyldes, hvor de er anvendelige på EPS industrien.

KT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Disse egenskaber er de mest relevante.

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

| | |
|--|---|
| Udseende | Fast stof, Små kugleformede dråber. |
| Farve | Hvid eller farvet |
| Lugt | Mærkbar lugt. |
| Lugtærskelværdi (ppm) | Ikke fastlagt. |
| pH (værdi) | Ikke relevant. |
| Smeltepunkt (°C) | Ikke tilgængelig. |
| Kogepunkt (°C) | Ikke tilgængelig. |
| Flammepunkt (°C) | < -50°C (pentan). |
| Øverste eksplosionsgrænse (UEL) | 7.8% (v/v) (pentan). |
| Laveste eksplosionsgrænse (LEL) | 1.3% (v/v) (pentan). |
| Selvantændelsestemperatur (°C) | 285°C (pentan) (ASTM E-659). |
| Fordampningshastighed | Ikke tilgængelig. |
| Antændelighed (fast stof, luftart) | Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes. |
| Damptryk (mm Hg) | Ikke tilgængelig. |
| Dampvægtfylde (Luft=1) | 2.5 (pentan). |
| Massefylde (g/ml) | 1020–1050kg/m ³ @ 20°C (perler). |
| Bulk Massefylde (g/ml) | ca. 600kg/m ³ @ 20°C. |
| Blødgørelsespunkt (°C) | 70-75°C (kugler udvider sig under udvikling af pentan). |
| Opløselighed (Vand) | Uopløselig. |
| Opløselighed (Andet) | Opløseligt i aromatiske halogenopløsningsmidler og ketoner. |
| Fordelingskoefficient (n-Octanol/vand) | Ikke tilgængelig. |
| Nedbrydningsstemperatur (°C) | Ikke tilgængelig. |
| Viskositet (mPa.S) | Ikke fastlagt. |
| Eksplorative egenskaber | Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes. |
| Oxiderende egenskaber | Ikke oxiderende. |

9.2 Andre oplysninger

Ingen.

KT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

| | | |
|------|--------------------------------------|--|
| 10.1 | Reaktivitet | Stabil under normale forhold. |
| 10.2 | Kemisk stabilitet | Stabil under normale forhold. |
| 10.3 | Risiko for farlige reaktioner | Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes. |
| 10.4 | Forhold, der skal undgås | Må ikke udsættes for varme, åben ild og direkte sollys. |
| 10.5 | Materialer, der skal undgås | Undgå opbevaring eller håndtering i forbindelse med eksplosive stoffer efter UN klasse 1. |
| 10.6 | Farlige Nedbrydningsprodukter | Pentan, styrenmonomer, kulmonoxid (i tilfælde af brand eller under skæring af strømførende ledninger). Udslippet af pentan forøges med temperaturen. (kugler udvider sig under udvikling af pentan). |

KT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Denne vurdering er baseret på tilgængelige oplysninger om lignende produkter.

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

11.1.1 Polymer

Akut toksicitet

- Indånding Produktet kan udvikle pentandampe, som ved høje koncentrationer kan medføre svimmelhed, hovedpine og bedøvende effekter.
- Indtagelse Sandsynligvis ikke farlig ved indtagelse.
- Hudkontakt Ingen data.
- Øjenkontakt Ingen data.

Irritation

Kan muligvis forårsage irritation af huden og øjnene.

Ætsende virkning

Ingen data.

Sensibilisering

Ingen data.

Toksicitet ved gentagen dosering

Ingen data.

Kræftfremkaldende egenskaber

Ingen data.

Mutagenicitet

Ingen data.

Reproduktionstoksicitet

Ingen data.

11.2 Ingen data.

Andre oplysninger

KT 12: MILJØOPLYSNINGER

Denne vurdering af miljøvirkningen er baseret på tilgængelige oplysninger om lignende produkter.

Produktet indeholder stoffer, der er klassificeret som farlige for miljøet. Nyere undersøgelser af organismer, der lever i vand, har imidlertid vist, at ekspanderede polystyrenkugler tilsat disse stoffer ikke kræver klassificering for miljømæssig farlighed.

12.1 Toksicitet

Hvirvelløse dyr, der lever i vand:: EC50 (48 t) > 100 mg/l, (Daphnia magna) (OECD Guideline 202, part 1, statisk) Nominel koncentration. Produktet har en lav opløselighed i testmaterialet.

Et eluat er blevet afprøvet. Der ses ingen giftige virkninger inden for opløselighedsområdet.

Vandplanter:: EC50 (48 t) > 100 mg/l, EC50 (72 t) > 100 mg/l (vækstrate),

Desmodesmus subspicatus (OECD Guideline 202, part 1, statisk) Nominel koncentration. Produktet har en lav opløselighed i testmaterialet.

Et eluat er blevet afprøvet.

Der ses ingen giftige virkninger inden for opløselighedsområdet.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Selve produktet er ikke blevet testet. I overensstemmelse med den krævede stabilitet er produktet ikke let bionedbrydeligt. Anvisningen er udledt af produktets struktur. Det kan i høj grad fjernes fra vandet ved abiotiske processer, fx mekanisk adskillelse.

12.3 Bioakkumulationspotentiale

Produktet har et lille potentiale for bioakkumulering.

12.4 Mobilitet i jord

Produktet er stort set uopløseligt i vand. Udvidelig polystyren synker i ferskvand, kan flyde eller synke i havvand.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ikke klassificeret som PBT eller vPvB

12.6 Andre negative virkninger

Pentan har et meget lavt potentiale for global opvarmning (GWP <0,00044) og intet potentiale for nedbrydning af ozonlaget (ODP = 0).

KT 13: BORTSKAFFELSE

Overskud, ubrugte, gamle korn kan endnu indeholde restpentan. Derfor skal produktet behandles under overholdelse af alle sikkerhedsforholdsregler, som gælder for det nye materiale. Se også Afsnit 7.

13.1 Metoder til affaldsbehandling Genvind eller genbrug om muligt. Fjern al emballage til genvinding eller affaldsbortskaffelse. Normal bortskaffelse sker ved forbrænding hos et godkendt renovationsfirma.

13.2 Yderligere oplysninger Bortskaf indhold i overensstemmelse med lokal, statslig eller national lovgivning.

KT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

14.1 UN-nummer UN2211

14.2 Korrekt Forsendelsesnavn POLYMERISKE KUGLER, UDVIDELIGE, udvikler brændbar damp.

14.3 Transportfareklasse(r) 9

14.8 Emballagegruppe III

0 Miljøfarer Ingen.
Ikke klassificeret som Marin Forurenende.

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren 633: Holdes væk fra antændelseskilder.

Transport eller befordring inden for producentens område: Overhold den interne fremgangsmåde og de oplysninger, som står i dette dokument.

Transport eller befordring uden for producentens område: Overhold kravene i reglerne om transport af farligt gods og producentens anbefalinger om sikker læsning, transport, aflæsning af materialet.

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden Ikke relevant.

14.8 Yderligere oplysninger Fare-identifikationsnummer: 90.
Tunnelrestriktionskode: D/E.
IMDG EMS F-A, S-I.

Faresymboler

Søtransport (IMDG)

Flytransport (ICAO/IATA Klasse)



FN klasse 9, forskellige faresymboler

KT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt, jf. bekendtgørelsen om unges arbejde (Danmark).
 Produktet er omfattet af Arbejdstilsynets Bekendtgørelse/vejledning om grænseværdier for stoffer og materialer (Danmark).
 Direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald
 Hvis yderligere lovgivning er gældende, der ikke allerede er anført andre steder i dette sikkerhedsdatablad, vil det være beskrevet i dette underpunkt.

| | | |
|-------------|-------------------------------------|---|
| 15.2 | Kemikaliesikkerhedsvurdering | Kemikaliesikkerhedsvurdering ikke påkrævet. Eksponeringsscenerier af registrerede komponenter er tilgængelige på anmodning. |
|-------------|-------------------------------------|---|

KT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Ud over oplysningerne i sikkerhedsdatabladet henvises til de produktspecifikke 'Tekniske informationer'.

Den fulde ordlyd af klassificeringerne, herunder fareklasser og faresætninger, hvis nævnt i sektion 2 eller 3:

| | |
|------------------------|---|
| Asp. Tox. | Aspirationsfare |
| Flam. Liq. | Brandfarlige væsker |
| STOT SE | Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering |
| Aquatic Chronic | Farlig for vandmiljøet - kronisk |
| H225 | Meget brandfarlig væske og damp. |
| H304 | Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. |
| H336 | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. |
| H411 | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |
| H224 | Yderst brandfarlig væske og damp. |
| EUH066 | Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. |

* Data ændret fra tidligere version

Oplysninger indeholdt i denne publikation eller på anden måde meddelt til brugeren anses for at være korrekte og er afgivet i god tro, men det er op til brugeren selv at forsikre sig om produktets anvendelighed til hans specifikke formål. SUNPOR Kunststoff giver ingen garanti hvad angår produktets egnethed til et bestemt formål, og enhver underforstået garanti eller betingelse (lovfæstet eller på anden måde) er udelukket, med undtagelse af tilfælde hvor lovgivningen ikke tillader en sådan udelukkelse. SUNPOR Kunststoff er ikke ansvarlig for tab eller skader (andre end sådanne hidrørende fra død eller personskader forvoldt af et mangelfuldt produkt, såfremt dette bevises), som udspringer af tillid til disse oplysninger. Alle rettigheder forbeholdes.

Bilag til udvidet sikkerhedsdatablad
(eSDS)

Ingen tilgængelige oplysninger.