

# Sunpor Lambdalit®\_HP150

## TA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

### 1.1 Tuotetunniste

**Kauppanimi** Sunpor Lambdalit®\_HP150  
.  
Lambdalit 230 / 320 / 410, HP 150

**CAS-nro** Ei määritetty.

**EINECS-nro** Ei määritetty.

**REACH-rekisteröintinumero** Ei määritetty.

### 1.2 Aineen tai seoksen tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Tunnistetut käytöt Käytetään pääasiassa vaahdotettujen lämmöneristeiden ja pakkausmateriaalien valmistukseen.

Käytöt, joita ei suositella Ei tiedossa.

### 1.3 Tiedot toimittajasta, joka antaa käyttöturvallisuustiedotteen

SUNPOR Kunststoff GmbH  
Tiroler Straße 14  
3105 St. Pölten  
Austria / Österreich

Puhelin ++ 43 2742 291 0  
Faksi ++ 43 2742 291 40  
Sähköposti office@sunpor.at

### • 1.4 Häätönumero

24 tunnin hätäyhteyspalvelut  
National Chemical Emergency Centre (NCEC): Sunpor Kunststoff GmbH – NCEC29003  
Eurooppa: +44 1865 407 333 (englanti)  
Amerikka: +1 202 464 2554 (englanti)  
Saksa: +49 89 220 61012 (englanti, saksa)

Helsinki University Hospital (HUS) +358 09 4711  
Stenbäckinkatu 9, 00290 Helsinki, Finland  
keskuskirjaamo@hus.fi  
<https://www.hus.fi/>

<https://poisoncentres.echa.europa.eu/appointed-bodies>

## TA 2: Vaaran yksilöinti

## 2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Asetus (EY) N:o 1272/2008 (CLP) Ei määritetty.

## 2.2 Merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti

Kauppanimi	Sunpor Lambdalit®_HP150
Vaarapiktogrammit	Ei mitään.
Vaarasana(t)	Ei mitään.
Vaaralausekkeet (H-lausekkeet)	Ei mitään.
Turvalausekkeet (P-lausekkeet)	Ei mitään.
Omatoimisesti arvioidut turvalausekkeet	<p>P210: Suojaa lämmöltä, kipinöiltä, avotulelta ja kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty.</p> <p>P233: Säilytä tiiviisti suljettuna.</p> <p>P243: Ryhdy toimenpiteisiin staattisen sähköön purkautumisen estämiseksi.</p> <p>P403 + P235: Säilytä viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa.</p>

## 2.3 Muut vaarat

Voi aiheuttaa silmien ärsytystä, jonka tulisi hävitä tuotteen poistamisen jälkeen. Voi muodostaa räjähtäviä tai syttyviä höyry/ilma-seoksia.

## TA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

## 3.1 Aineet

- Ei sovelleta

## 3.2. Seokset

Seos, joka perustuu polystyreeniin (CAS-nro 9003-53-6), ponneaineeseen, polymeeriseen palonestoaineeseen (CAS-nro 1195978-93-8)

Vaaralliset ainesosat	% paino- osuus (% w/w)	CAS-nro	EY-nro	REACH- rekisteröintinumero:	EY-luokitus N:o 1272/2008 mukaisesti
Pentaani	< 1,8	109-66-0	203-692-4	01-2119459286-30	Flam. Liq. 1, H224 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411
2-metyyliibutaani (isopentaani)	< 0,5	78-78-4	201-142-8	01-2119475602-38	Flam. Liq. 1, H224 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411

**TA 4: Ensiaputoimenpiteet****4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus**

Hengitettynä	Siirrä höyryjä hengittänyt henkilö raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, hakeudu lääkärin hoitoon.
Joutuuttuaan iholle	Pese iho vedellä ja saippualla. Jos oireet jatkuvat, hakeudu lääkärin hoitoon.
Joutuessaan silmiin	Huuhtelee silmiä vähintään 15 minuutin ajan, silmäluomet avoinna, puhtaalla vedellä tai silmänhuuhteluliuksella. Jos oireet jatkuvat, hakeudu lääkärin hoitoon.
Nieltäessä	Nieleminen ei todennäköisesti aiheuta terveysvaaraa. NIELEMISEN YHTEYDESSÄ: Älä oksennuta. Ota välittömästi yhteys lääkäriin tai hakeudu lääkärin hoitoon.

**4.2 Tärkeimmät välittömät ja viivästyneet oireet ja vaikutukset**

Hengitettynä: päänsärky, huimaus.  
Silmien ja ihon kosketus: punoitus, ärsytys.

**4.3 Tiedot välittömästä lääkärinavusta ja erityishoidosta**

Tarvittaessa oireenmukainen hoito.

**TA 5: Palontorjuntatoimenpiteet**

Tuotetta ei ole luokiteltu syttyväksi, mutta se palaa joutuessaan kosketuksiin liekkien kanssa tai altistuessaan korkeille lämpötiloille (katso myös kohta 9).

**5.1 Sammutusaineet**

Soveltuvat sammutusaineet	Vesisumu, vaahto, jauhesammutin tai hiilidioksidi (CO <sub>2</sub> ).
Sammutusaineet, joita ei tule käyttää	Turvallisuussyistä ei saa käyttää vesisuihkua.

**5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat**

Tämä tuote voi tulipalossa vapauttaa vaarallisia savukaasuja. Vaaralliset hajoamistuotteet: hiilimonoksidi, hiilidioksidi, styreeni, alifaattiset hiilivedyt, jälkiä vetybromidista.

**Erityiset suojaustoimenpiteet palontorjuntaa varten**  
**Erityiset suojaustoimenpiteet palontorjuntaa varten**

**6.1** 32

Varoitus – Valuneesta tai läikkynyttä tuotteesta aiheutuu liukastumisvaara.

33

**6.2** 34

Estä tuotteen joutuminen viemäriin.

**35** Pidättämis- ja puhdistusmenetelmät ja -materiaalit

36 Pienet määrät läikkynyttä materiaalia: kerää ja laita sopiviin astioihin tai muovisäkkeihin. Toimita kannelliseen astiaan hävittämistä tai uudelleenkäyttöä varten. 37

**6.4** 38

Katso myös kohdat 8 ja 13.

**AKSO: KÄSITTELY JA VARASTOINTI****7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät varotoimet**

Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, mukaan lukien paikallispoisto. Älä hengitä pölyä. Vältä pölypilvien muodostumista. Pidä erillään avotulesta ja muista sytytyslähteistä. Sammuta kaikki muut tulipalot. Poista kaikki sytytyslähteet tai tee ne toimintakyvyttömmiksi. Vältä kitkaa, kipinöitä ja muita sytytyslähteitä. Sähkölaitteiston on oltava kipinöimätön. Tämän tuotteen käytön aikana ei saa syödä, juoda eikä tupakoida. Ryhdy toimenpiteisiin sähköstaattisen varauksen estämiseksi. Huolehdi asianmukaisesta maadoituksesta. Vältä päästämistä ympäristöön. Ennen jätteen hävittämistä on hankittava toimivaltaisen viranomaisen lupa.

**Käsittelyyn liittyvät vaarat**

Ryhdy toimenpiteisiin sähköstaattisen varauksen estämiseksi. Staattisen sähkövarauksen kertymisen sekä räjähtävän pentaani-ilmakeoksen muodostumisen estämiseksi säiliöt on tyhjennettävä kokonaan käsittelyn aikana. Korkeat siirtonopeudet putkistoissa voivat lisätä sähköstaattista varausta. Laitteiston kaikkien osien tulee olla sähköisesti yhdistettyjä ja maadoitettuja. Sähkönjohtavuus on tarkastettava säännöllisin väliajoin. Antistaattista suojavaatetusta ja jalkineita on käytettävä.

<b>7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet</b>	Varastoinnin aikana suljetuissa säiliöissä voi kertyä syttyviä pentaanipitoisuuksia. Ennen purkamista rahtikonttien ovet on avattava ja niitä on tuuletettava yhden tunnin ajan. Säilytä säiliöt tiiviisti suljettuina viileässä, hyvin tuuletetussa paikassa. Älä altista suoralle auringonvalolle ja pidä erillään muista lämmön- ja sytytyslähteistä. Suojaa sateelta ja kosteudelta. Irtotavara: varastoi suojakaasun alla. Yläosastaan avoimet säiliöt on peitettävä avoimella, jäykällä ritilällä. Ryhdy toimenpiteisiin sähköstaattisen varauksen estämiseksi. Sähkölaitteiston on oltava kipinöimätön. Tuotteen tavanomainen kaupallinen pakkaus on kuitulevystä valmistettu oktabiini.
	0
Varastotilojen ja säiliöiden erityinen suunnittelu	Varastotilan on oltava viileä pentaanin vapautumisen vähentämiseksi, ja se on varustettava sopivalla ilmanvaihtojärjestelmällä pentaanin kertymisen estämiseksi. Lisäksi on asennettava varoituslaitteet, jotka ilmaisevat räjähtävän pentaani-/ilmaseoksen muodostumisen. Sähkölaitteiston on oltava kipinöimätön.
Varastointilämpötila	Ympäristöolosuhteet.
Yhteensopimattomat materiaalit	Ei saa varastoida tai käsitellä yhdessä YK-luokan 1 räjähteiden kanssa.
Sopiva pakkausmateriaali	Teräs (tynnyrit).

**7.3 Erityiset loppukäytöt** Käytetään pääasiassa paisutetun lämpöeristeen ja pakkausten valmistukseen.

## TA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilökohtaiset suojaimet

### 8.1 Valvontaa edellyttävät tekijät

Aineet, joilla on työpaikan altistuksen raja-arvot

Aineet, joilla on työpaikan haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot) Suomessa. On noudatettava sosiaali- ja terveysministeriön asetusta haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (HTP-arvot), kulloinkin voimassa olevassa muodossa.

#### Suomi:

##### 109-66-0 Pentaani

HTP-arvo (8 h): 1 800 mg/m<sup>3</sup> (600 ppm); HTP-arvo (15 min): 3 600 mg/m<sup>3</sup> (1 200 ppm); Huippuarvokerroin: 3×60 min; Ohjeellinen

##### 78-78-4 Isopentaani; 2-metyylibutaani

HTP-arvo (8 h): 1 800 mg/m<sup>3</sup> (600 ppm); HTP-arvo (15 min): 3 600 mg/m<sup>3</sup> (1 200 ppm); Huippuarvokerroin: 3×60 min; Ohjeellinen

### 8.2 Altistumisen ehkäiseminen ja valvonta

#### 8.2.1 Sopivat tekniset torjuntatoimet

Käytä vain hyvin ilmastoituissa tiloissa.

#### 8.2.2 Henkilökohtaiset suojaimet

Silmien ja kasvojen suojaus



Suojalasit.

Kehon suojaus (käsiensuojaus / muu suojaus)



Käytä sopivia suojakäsineitä. Suositellaan: nestettä läpäisemättömiä käsineitä [EN 374]. Käsine materiaalin kestävyys: katso käsinevalmistajan tiedot. Käytä työssä asianmukaista suojavaatetusta. Antistaattiset turvakengät tai antistaattiset saappaat.

Hengityksensuojaus



Mikäli käsittelyn aikana voi muodostua pölyä, käytä sopivaa hengityksensuojainta.

Lämpöön liittyvät vaarat

Ei sovellettavissa.

#### 8.2.3 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

EPS-teollisuutta koskevia Euroopan yhteisön ohjeita ja paikallisia säädöksiä haihtuvista orgaanisista yhdisteistä (VOC) on noudatettava.

## TA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Nämä ominaisuudet ovat ratkaisevia.

### 9.1 Tiedot fysikaalisista ja kemiallisista perusominaisuuksista

Olomuoto	Kiinteä, pieniä rakeita tai helmiä.
Väri	Valkoinen tai värillinen.
Haju	Havaittavissa oleva haju.
Hajukynnys (ppm)	Ei määritetty.
pH-arvo	Ei sovellettavissa.
Sulamispiste	Ei saatavilla.
Kiehumispiste	Ei saatavilla.
Leimahduspiste	< -50 °C (pentaani)
Ylempi räjähdysraja (YRL)	7,8 % (v/v) (pentaani)
Alempi räjähdysraja (ARL)	1,3 % (v/v) (pentaani)
Syttymislämpötila	285 °C (pentaani) (ASTM E-659)
Haihtumisnopeus	Ei saatavilla.
Syttyvyys (kiinteä, kaasumainen)	Käytön aikana saattaa muodostua räjähtäviä tai helposti syttyviä höyry/ilma-seoksia.
Höyrinpaine (mmHg)	Ei saatavilla.
Höyryn tiheys (ilmaan verrattuna = 1)	2,5 (pentaani)
Tiheys	1020–1050 kg/m <sup>3</sup> @ 20 °C (rakeet)
Irtotiheys	0
Pehmenemispiste	70–75 °C (rakeet laajenevat pentaanin vapautuessa)
Vesiliukoisuus	Ei liukene veteen.
Liukoisuus muihin liuottimiin	Liukenee aromaattisiin, halogenoituihin liuottimiin ja ketoneihin.
Jakautumiskerroin (n-oktanoliv/vesi)	Ei saatavilla.
Hajoamislämpötila	Ei saatavilla.
Viskositeetti (mPa·s)	Ei määritetty.
Räjähdysvaara	Käytön aikana saattaa muodostua räjähtäviä tai helposti syttyviä höyry/ilma-seoksia.
Hapettavat ominaisuudet	Ei hapettava.

### 9.2 Finnisch (SDS-konform)

Ei mitään.

## TA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1	<b>Reaktiivisuus</b>	Normaaleissa olosuhteissa stabiili.
10.2	<b>Kemiallinen stabiilisuus</b>	Normaaleissa olosuhteissa stabiili.
10.3	<b>Mahdollisuus vaarallisiin reaktioihin</b>	Käytön aikana saattaa muodostua räjähtäviä tai helposti syttyviä höyry/ilma-seoksia.
10.4	<b>Vältettävät olosuhteet</b>	Säilytä erillään lämmöstä, syttymislähteistä ja suorasta auringonvalosta.
10.5	<b>Yhteensopimattomat materiaalit</b>	Älä varastoi tai käsittele yhdessä YK-luokan 1 räjähteiden kanssa.
10.6	<b>Vaaralliset hajoamistuotteet</b>	Pentaani, styreeni, hiilimonoksidi, vetybromidi (tulipalossa tai kuumaleikkaamisen yhteydessä). Pentaanin vapautuminen lisääntyy lämpötilan noustessa. (Rakeet laajenevat pentaanin vapautuessa).

## TA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

Tiedot perustuvat vastaaviin tuotteisiin tehtyihin vertailuihin.

### 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

#### 11.1.1 Polymeeri

Akuutti toksisuus	
- Hengitettynä	Tuote voi vapauttaa pentaanihöyryjä, jotka suurina pitoisuuksina voivat aiheuttaa huimausta, päänsärkyä ja lamaavaa vaikutusta.
- Nieltäessä	Nieleminen ei todennäköisesti aiheuta terveysvaaraa.
- Jouduuttuaan iholle	Ei tietoja.
- Joutuessaan silmiin	Ei tietoja.
Ärsyttävyyys	Voi aiheuttaa iho- ja silmä-ärsytystä.
Syövyttävyyys	Ei tietoja.
Herkistävyyys	Ei tietoja.
Toistuvan altistumisen toksisuus	Ei tietoja.
Syöpää aiheuttavat vaikutukset	Ei tietoja.
Perimää vaurioittavat vaikutukset (mutageenisuus)	Ei tietoja.
Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset	Ei tietoja.

### 11.2 Finnisch (SDS-konform)

Ei mitään.

## TA 12: Tiedot ympäristövaikutuksista

Tiedot ympäristövaikutuksista perustuvat vastaavista tuotteista saatuihin tietoihin.

### 12.1 Myrkyllisyys

Selkärangattomat vesieliöt

EC<sub>50</sub> (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna, OECD-ohje 202, osa 1, staattinen koe. Nimellispitoisuus. Tuote liukenee vain vähän koeliuokseen. Testattiin suodatettu liuotus. Liuettavuusalueella ei havaittu myrkyllisiä vaikutuksia.

### 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

### 12.3 Bioakkumulaatiopotentiaali

Tuotteella on vain vähäinen bioakkumulaatiopotentiaali.

### 12.4 Liikkuvuus maaperässä

Tuote on lähes täysin veteen liukenematon. Laajeneva polystyreeni vajoaa makeassa vedessä ja kelluu tai vajoaa suolaisessa vedessä.

### 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei ole luokiteltu PBT- tai vPvB-aineeksi.

### 12.6 Endokriinisia haittavaikutuksia

Ei mitään.

### 12.7 Muut haitalliset vaikutukset


Pentaanilla on erittäin pieni ilmaston lämpenemispotentiaali (< 0,00044) eikä se vaikuta otsonikerroksen hajoamiseen.

### TA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Ylimääräinen, käyttämätön ja vanha rakeinen materiaali voi sisältää edelleen pentaanijäämiä. Tuotetta on sen vuoksi käsiteltävä noudattaen tuoreen materiaalin turvallisuusohjeita. Katso myös kohta 7.

<b>13.1</b>	<b>Jätteiden käsittelymenetelmät</b>	Palauta tai kierrätä mahdollisuuksien mukaan. Pakkaukset on poistettava uudelleenkäyttöä tai hävittämistä varten. Normaali hävitys tapahtuu polttamalla hyväksytyssä jätteenkäsittelylaitoksessa.
		07 02 13 – Muut kuin vaaralliset jätteet (muovien valmistuksessa syntyvät jätteet)
<b>13.2</b>	<b>Lisätietoja</b>	Hävitä sisältö paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten määräysten mukaisesti.

### TA 14: Kuljetustiedot

<b>14.1</b>	<b>YK-numero</b>	UN2211
<b>14.2</b>	<b>Oikea kuljetusnimike</b>	LAJENEVAT POLYMEERIRAAEET, JOISTA VAPAUTUU SYTTYVIÄ HÖYRYJÄ.
<b>14.3</b>	<b>Kuljetusvaaraluokat</b>	9
<b>14.4</b>	<b>Pakkausryhmä</b>	III
<b>14.5</b>	<b>Ympäristövaarat</b>	Ei mitään. Ei ole luokiteltu meriympäristölle vaaralliseksi aineeksi.
<b>14.6</b>	<b>Erityiset varotoimet käyttäjälle</b>	633: Pidä loitolla syttymislähteistä.  Kuljetus ja siirrot tehdasalueella: Viitataan sisäisiin menettelyihin ja tässä asiakirjassa esitettyihin ohjeisiin.  Kuljetus ja siirrot tehdasalueen ulkopuolella: On noudatettava vaarallisten aineiden kuljetusmääräyksiä sekä valmistajan suosituksia materiaalin turvallisesta lastaamisesta, kuljetuksesta ja purkamisesta.
<b>14.7</b>	<b>Irtolastikuljetus MARPOL 73/78 - yleissopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti</b>	Ei sovellettavissa.
<b>14.8</b>	<b>Lisätietoja</b>	Vaaranumero: 90 Tunneli-rajoituskoodi: D/E IMDG EMS F-A, S-I  Vaaralipukkeet Merikuljetus (IMDG) Ilmakuljetus (ICAO/IATA, luokka)
		
		UN-luokka 9, erilaisia vaaramerkintöjä

## TA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

### 15.1 Turvallisuuata, terveyttä ja ympäristönsuojelua koskevat määräykset / aineeseen tai seokseen liittyvät erityiset säädökset

Toimitetut synteettiset polymeerimikropartikkelit kuuluvat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII merkinnän 78 ehtoihin.

Vesistövaarallisuusluokka (Saksa, VwVwS liite 1): (nwg) Ei vesistöille vaarallinen. On noudatettava Itävallan työntekijöiden suojelulakia (Arbeitnehmer/Innenschutzgesetz) ja sen kulloinkin voimassa olevia asetuksia.

### 15.2 Aineturvallisuusarviointi

Aineen turvallisuusarviointia ei vaadita. Rekisteröityjen komponenttien altistumiskenaariot ovat saatavilla pyynnöstä.

## TA 16: Muut tiedot

Turvallisuustiedotteen tietojen lisäksi viittaamme tuotekohtaisiin "teknisiin tietoihin".

Luokitusten täydellinen sanamuoto, mukaan lukien vaaraluokat ja vaarausekkeet, jos ne mainitaan kohdassa 2 tai 3:

<b>Asp. Tox.</b>	Aspiraatiovaara
<b>Flam. Liq.</b>	Syttyvät nesteet
<b>STOT SE</b>	Kohde-elinvaikutukset, kerta-altistuminen
<b>Aquatic Chronic</b>	Haitallinen vesieläölle – krooninen
<b>H317</b>	Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
<b>H304</b>	Voi olla tappavaa nieltäessä ja joutuessaan hengitysteihin.
<b>H336</b>	Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
<b>H411</b>	Myrkyllistä vesieläölle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

- Tietoja on muutettu edelliseen versioon verrattuna

Laajennetun  
käyttöturvallisuustiedotteen (eSDB)  
liite

Ei tietoja saatavilla.