

# Sunpor Lambdapor®

## AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

### 1.1 Produktbeteckning

<b>Handelsnamn</b>	Sunpor Lambdapor® [2.2733-1] .
<b>CAS Nr.</b>	Ej fastslagen.
<b>EINECS Nr.</b>	Ej fastslagen.
<b>REACH Registreringsnr.</b>	Ej fastslagen.

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Identifierade användningar	Används främst för tillverkning av skummat termiskt isoleringsmaterial och förpackningar.
Användningar som avråds	Ej kända.

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

SUNPOR Kunststoff GmbH  
Tiroler Straße 14  
3105 St. Pölten  
Austria / Österreich

Telefon	++ 43 2742 291 0
Fax	++ 43 2742 291 40
e-post	office@sunpor.at

### 1.4 Nödnummer

24 h Emergency Contact Services  
National Chemical Emergency Centre (NCEC): Sunpor Kunststoff GmbH – NCEC29003  
**Europe: +44 1865 407 333** (English)  
**Americas: +1 202 464 2554** (English)  
**Germany: +49 89 220 61012** (English, German)

Sverige: Giftinformationscentralen (24 timmar per dag, 7 dagar i veckan)	112 (begär Giftinformation)
--	-----------------------------

## AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Förordning (EC) No. 1272/2008 (CLP) Ej fastslagen.

### 2.2 Märkningsuppgifter

Enligt förordning (EC) No. 1272/2008 (CLP)

Handelsnamn	Sunpor Lambdapor®
Faropiktogram	Inget.
Signalord	Inget.
Faroangivelse	Inget.
Skyddsangivelser	Inget.
Själv bedömas skyddsangivelse	<p>P210: Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. – Rökning förbjuden.</p> <p>P233: Behållaren ska vara väl tillsluten.</p> <p>P243: Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.</p> <p>P403 + P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.</p>

### 2.3 Andra faror

Kan orsaka lätt ögonirritation, som dock avtar när produkten avlägsnats. Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas.

- Produkten innehåller beståndsdelar med farliga egenskaper i enlighet med avsnitt 3. Blandningsbedömningen har setts över efter uppdateringen av råvaruklassificeringen. Tillgängliga eluattdata för produkten visar inga akuta effekter på testade vattenlevande organismer inom löslighetsområdet; kompletterande tester för att styrka miljöbedömningen av den aktuella produkten har initierats.

## AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

### 3.2. Blandningar

- Blandningar baserad på: polystyrene (CAS Nr 9003-53-6), drivmedel, Polymer flamskyddsmedel (CAS Nr 1195978-93-8), Graphite

Farliga beståndsdelar	Vikt %	CAS Nr.	EG Nr.	REACH Registreringsnr.	EG Klassificering No. 1272/2008
Pentan	< 5,5	109-66-0	203-692-4	01-2119459286-30	Flam. Liq. 1, H224 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411
2-metylbutan (isopentan)	< 1,5	78-78-4	201-142-8	01-2119475602-38	Flam. Liq. 1, H224 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411
1,1'-(1,1,2,2-Tetramethylethylen)dibenzol	< 0,18	1889-67-19	217-568-17	01-2119971824-42	Repr. 2, H361fd Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 1 (M=100), H425

För klassificering som inte är fullt angiven i detta avsnitt, inklusive faroklasser och faroangivelser, anges fullständig ordalydelse i avsnitt 16.

**AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN****4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

Inandning	Flytta personer som påverkats av ångorna till frisk luft. Kontakta läkare om symptom kvarstår.
Kontakt med huden	Tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om symptom kvarstår.
Kontakt med Ögonen	Håll isär ögonlocken och spola med ögonbad eller rent vatten i minst 5 minuter. Kontakta läkare om symptom kvarstår.
Förtäring	Utgör sannolikt ej någon risk vid förtäring. VID FÖRTÄRING: Framkalla inte kräkning. Sök läkarvård omedelbart vid förtäring.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Inandning: Huvudvärk, Yrsel.  
Ögon och Hudkontakt: Rodnad, Irritation.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Krävs sannolikt ej, men vid behov ges symptomatisk behandling.

**AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER**

Produkten är inte klassificerad som brandfarlig men brinner vid kontakt med lågor eller vid exponering för höga temperaturer (se avsnitt 9).

**5.1 Släckmedel**

Lämpliga släckningsmedia	Vattenstråle, skum, pulver eller CO <sub>2</sub> .
Ej lämpliga släckningsmedia	Använd inte vattenstråle.

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Denna produkt kan avge farliga ångor vid en brand. Farliga Sönderdelningsprodukter: Kolmonoxid, Koldioxid, styren, alifatiska kolväten och spår av vätebromid kan bildas.

**Råd till brandbekämpningspersonal Råd till brandbekämpningspersonal**

Brandmän bör bära komplett skyddsutrustning inklusive sluten andningsapparat. Kemisk skyddsdräkt. Håll behållarna avkylda genom spridd vattenstråle om de är utsatta för brand. Brandfarliga koncentrationer av pentan kan ansamlas vid lagring i stängda behållare.

**AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP****6.1** Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Varning - spill kan vara halt.

Pentan kan bilda explosiva blandningar med luft. Pentanångan är tyngre än luft; se upp för gropar och stängda utrymmen. Flytta eller skydda allt som kan orsaka antändning. Undvik friktion, gnistbildning eller annat som kan orsaka antändning. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.

**6.2** Åtgärder för att skydda miljön

Förhindra utsläpp i avlopp.

**6.3** Metoder och material för inneslutning och sanering

Om det är riskfritt att utföra: Små spill: Sopa ihop och skyffla upp i avfallstunnor eller plastsäckar. Överför till en lockförsedd behållare för destruktion eller återvinning. Stora spill: Använd dammsugarutrustning lämplig för användning i farliga miljöer för uppsamling av utspillt material, där det är praktiskt. Överför till en lockförsedd behållare för destruktion eller återvinning.

**6.4** Hänvisning till andra avsnitt

Se även Avsnitt 8 och 13.

**AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING****7.1** Åtgärder för säker hantering

Sörj för god ventilation, inklusive lämpligt lokalt punktutdrag. Undvik inandning av damm. Undvik bildandet av dammoln. Skall förvaras avskilt från öppna lågor och andra antändningskällor. Släck all omgivande eld. Flytta eller skydda allt som kan orsaka antändning. Undvik friktion, gnistbildning eller annat som kan orsaka antändning. All elinstallation måste vara gnistfri. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Sörj för korrekt jordning. Undvik utsläpp till miljön. Tillstånd erfordras från vederbörande myndighet före borttransport av avfall.

**Risker vid bearbetning**

Vidta åtgärder mot elektrostatisk uppladdning. För att förhindra uppbyggnaden av statisk elektricitet och bildandet av en explosiv pentan-luftblandning måste behållarna tömmas helt vid bearbetning. Höga flödes hastigheter i rörledningar kan öka den elektrostatiska uppladdningen. Alla delar av systemet bör vara elektriskt sammankopplade och jordade. Den elektriska kontinuiteten bör kontrolleras regelbundet. Antistatiska kläder och skor ska bäras.

<b>7.2 Åtgärder för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet</b>	<p>Brandfarliga koncentrationer av pentan kan ansamlas vid lagring i stängda behållare. Innan lossning av fraktcontainrar, hålla dörrar öppna och vädra i en timme. Håll behållaren tätt försluten och förvara den på en sval och välventilerad plats. Den får ej utsättas för direkt solstrålning och håll den på avstånd från andra värme- och antändningskällor. Håll avskilt från regn och fuktiga förhållanden. Löst gods måste förvaras under skyddsgas. Behållare med en övre öppning måste täckas med ett galler. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. All elinstallation måste vara gnistfri. Produkten levereras vanligtvis i oktabiner av hårdfiber.</p>
Speciell utformning av lagerlokal och behållare	Lagerlokalen måste vara sval för att reducera utsöndring av pentan och utrustad med ett lämpligt ventilationssystem för att förhindra ansamling av pentan. Dessutom måste detektorer som upptäcker bildning av en explosiv pentanluftblandning installeras. All elinstallation måste vara gnistfri.
Lagringstemperatur	Omgivande.
Oförenliga material	Undvik lagring eller hantering i förbindelse med explosiva ämnen i UN klass 1.
Använd behållare av	Stål (fat).

**7.3 Specifik slutanvändning** Används främst för tillverkning av skummat termiskt isoleringsmaterial och förpackningar.

## AVSNITT 8: EXPONERINGSBEGRÄNSNING/PERSONLIGT SKYDD

### 8.1 Kontroll parametrar

Hygieniska gränsvärden

#### Sverige:

##### 109-66-0: pentan

NGV värde 1.800 mg/m<sup>3</sup> ; 600 ppm (SE)

KTV värde 2.000 mg/m<sup>3</sup> ; 750 ppm (SE)

NGV värde 3.000 mg/m<sup>3</sup> ; 1.000 ppm (OEL (EU))  
 indikativ

KTV värde 2.000 mg/m<sup>3</sup> ; 750 ppm (SE)

NGV värde 1.800 mg/m<sup>3</sup> ; 600 ppm (SE)

##### 78-78-4: isopentane; 2-metylbutane

NGV värde 1.800 mg/m<sup>3</sup> ; 600 ppm (SE)

KTV värde 2.000 mg/m<sup>3</sup> ; 750 ppm (SE)

NGV värde 3.000 mg/m<sup>3</sup> ; 1.000 ppm (OEL (EU))  
 indikativ

NGV värde 1.800 mg/m<sup>3</sup> ; 600 ppm (SE)

KTV värde 2.000 mg/m<sup>3</sup> ; 750 ppm (SE)

### 8.2 Exponeringsbegränsande åtgärder

#### 8.2.1 Lämpliga tekniska skyddsåtgärder

Sörj för god ventilation.

#### 8.2.2 Personlig skyddsutrustning

Ögon/ansiktsskydd



Skyddsglasögon.

Hudskydd (Handskydd/ Övrigt)



Använd lämpliga skyddshandskar. Rekommenderas: Ogenomträngliga handskar (EN 374). Handskmaterialet beständigt till frätgrop: Se handsktillverkarens information. Använd lämpliga skyddskläder. Antistatiska skyddsskor eller skyddsstövlar.

Andningsskydd



En godkänd skyddsmask med dammfilter skall användas om damm bildas under hanteringen.

Termiska risker

Icke tillämplig.

#### 8.2.3 Exponeringsbegränsande åtgärder - miljö

För EPS-branschen tillämpliga EU-direktiv och lokala bestämmelser rörande flyktiga organiska ämnen (VOC) måste beaktas.

## AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Dessa egenskaper är de mest relevanta.

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Form/konsistens	Fast ämne, Granulat.
Färg	Vit eller färgad
Lukt	Märkbar lukt.
Luktgräns (ppm)	Ej fastställt.
pH (Värde)	Icke tillämplig.
Smältpunkt	Saknas.
Kokpunkt	Saknas.
Flampunkt	< -50 °C (pentan)
Övre explosionsgränsen	7.8 % (v/v) (pentan)
Nedre explosionsgränsen	1.3 % (v/v) (pentan)
Självantändningstemperatur	285 °C (pentan) (ASTM E-659)
Avduningshastighet	Saknas.
Brandfarlighet (fast form, gas)	Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas.
Ångtryck (mm Hg)	Saknas.
Ångdensitet (Luft=1)	2.5 (pentan)
Densitet	1020–1050 kg/m <sup>3</sup> @ 20 °C (korn)
Bulk densitet	cirka. 600 kg/m <sup>3</sup> @ 20 °C
Mjukningspunkt	70-75 °C (Vid pentanutvecklingen expanderar granulatet)
Löslighet (Vatten)	Olöslig.
Löslighet (Andra)	Lösligt i aromater, halogenerade lösningsmedel och ketoner.
Fördelningskoefficient (n-Oktanol/vatten)	Saknas.
Sönderdelningstemperatur	Saknas.
Viskositet (mPa.s)	Ej fastställt.
Explosiva egenskaper	Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas.
Oxiderande egenskaper	Ej oxiderande.

### 9.2 Annan information

Inget.

## AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1	<b>Reaktivitet</b>	Stabil under normala förhållanden.
10.2	<b>Kemisk stabilitet</b>	Stabil under normala förhållanden.
10.3	<b>Risken för farliga reaktioner</b>	Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas.
10.4	<b>Förhållanden som ska undvikas</b>	Förvara avskilt från värme, antändningskällor eller direkt solljus.
10.5	<b>Oförenliga material</b>	Undvik lagring eller hantering i förbindelse med explosiva ämnen i UN klass 1.
10.6	<b>Farliga Sönderdelningsprodukter</b>	Pentan, styrenmonomer, kolmonoxid, vätebromid. (vid brand eller skärning med het tråd). Utsöndring av pentan stiger med temperaturen. (Vid pentanutvecklingen expanderar granulatet).



### AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

Överflödigt, ej använt och gammalt granulat kan fortfarande innehålla rester av pentan. Därför måste produkten alltid hanteras med de säkerhetsföreskrifter som gäller för färskt material. Se även Avsnitt 7.

**13.1 Avfallshanteringsmetoder** Helst återvinning. Avlägsna förpackningsmaterial för återvinning eller för avfallshantering. Destruering skall ske via förbränning utförd av godkänd avfallshanterare.

**13.2 Ytterligare information** Avyttra innehållet i enlighet med lokala, statliga eller nationella föreskrifter.

### AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

**14.1 UN-nummer** UN2211

**14.2 Korrekt Leveransnamn** POLYMERGRANULAT; EXPANDERBART, utvecklar antändlig ånga.

**14.3 Faroklass för transport** 9

**14.4 Förpackningsgrupp** III

**14.5 Miljöfaror** Inget.  
Ej klassificerad som Marine Pollutant.

**14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder** 633: Förvaras åtskilt från antändningskällor.

Transport på fabriksområdet: Se punkt 7.

Transport utanför fabriksområdet: Tillämpning av föreskrifterna för transport av farligt gods och tillverkarens anvisningar för lastning, transport och avlastning av materialet.

**14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden** Icke tillämplig.

**14.8 Ytterligare information** Riskidentifikationsnummer: 90  
Tunnel restriktionskod: D/E  
IMDG EMS F-A, S-I

Faraetikett

Sjöfart (IMDG)

Lufttransport (ICAO/IATA Class)



UN klass 9 faraetikett

## AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

De levererade syntetiska polymermikropartiklarna omfattas av villkoren i post 78 i bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006.

Direktiv 94/62/EF om förpackningar och förpackningsavfall

Om ytterligare laggivning gäller, som inte redan föreskrivs någon annanstans i detta säkerhetsdatablad, så är det beskrivet i detta underavsnitt.

<b>15.2</b>	<b>Kemikaliesäkerhetsbedömning</b>	Kemikaliesäkerhetsbedömningen inte behövs. Exponeringsscenarioer av registrerade komponenter finns tillgängliga på begäran.
-------------	------------------------------------	---

## AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Förutom informationen i säkerhetsdatabladet hänvisar vi till den produktspecificerade tekniska informationen.

Fullständig ordalydelse av klassificering, inklusive faroklasser och faroangivelser, om nämns i avsnitt 2 eller 3.

<b>Asp. Tox.</b>	Fara vid aspiration
<b>Flam. Liq.</b>	Brandfarliga vätskor
<b>STOT SE</b>	Specifik organototoxicitet – enstaka exponering
<b>Aquatic Chronic</b>	Farligt för vattenmiljön – kronisk
<b>H317</b>	Kan orsaka allergisk hudreaktion
<b>H304</b>	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
<b>H336</b>	Kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
<b>H411</b>	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
• <b>H317</b>	Kan orsaka allergisk hudreaktion
• <b>H361fd</b>	Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet
• <b>H410</b>	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

- Data ändrats från tidigare version

Informationen i denna skrift eller i annan som överlämnats till användaren bedöms vara korrekt och lämnas i god tro, men det ankommer på användaren att själv övertyga sig om produktens lämplighet för egna specifika ändamål. SUNPOR Kunststoff lämnar ingen garanti med avseende på produktens lämplighet för ett visst ändamål, ej heller underförstådd garanti eller annat villkor (lagstadgad eller annan), utom i den omfattning från vilken lagen ej medger undantag. SUNPOR Kunststoff påtager sig inget ansvar för förlust eller skada (annan än den som uppkommer till följd av dödsfall eller personskada orsakad av en defekt produkt, om bevisat) till följd av att man förlitat sig på denna information. Frihet enligt patent, copyright och design kan ej förutsättas.

Bilagan till det utvidgade  
säkerhetsdatabladet (eSDS)

Information saknas.