

# suncolor®

## Buntes EPS

### Typenübersicht

PRODUKT	Nummer	Granulatform	Typische Korngröße	Empfohlener Dichtebereich	Farbe	Typische Anwendungen
<b>suncolor® Helmtypen</b>						
> suncolor® exquisit schwarz	778	zylinderförmig	Ø: 0,8 mm   L: 1,5 mm	20 - 120 kg/m <sup>3</sup>	schwarz	Helme, Spezialformteile
> suncolor® exquisit silbergrau	774A	zylinderförmig	Ø: 0,8 mm   L: 1,5 mm	20 - 120 kg/m <sup>3</sup>	silbergrau	
> suncolor® protect	768	zylinderförmig	Ø: 0,8 mm   L: 1,5 mm	40 - 120 kg/m <sup>3</sup>	schwarz	
> suncolor® protect micro	768xu	kugelförmig	0,6 - 1,2 mm	20 - 120 kg/m <sup>3</sup>	schwarz	
> suncolor® superblack	758xu	kugelförmig	0,6 - 1,2 mm	40 - 120 kg/m <sup>3</sup>	tiefschwarz	
> suncolor® superfusion	788	zylinderförmig	Ø: 0,8 mm   L: 1,5 mm	20 - 120 kg/m <sup>3</sup>	schwarz	
<b>suncolor® micro (Sondertypen auf Anfrage)</b>						
> suncolor® micro blau	741u	kugelförmig	0,6 - 1,2 mm	20 - 100 kg/m <sup>3</sup>	blau	Verpackung, Spezialformteile
> suncolor® micro hellblau	741Au	kugelförmig	0,6 - 1,2 mm	20 - 100 kg/m <sup>3</sup>	hellblau	
> suncolor® micro gelb	742u	kugelförmig	0,6 - 1,2 mm	20 - 100 kg/m <sup>3</sup>	gelb	
> suncolor® micro grün	743u	kugelförmig	0,6 - 1,2 mm	20 - 100 kg/m <sup>3</sup>	grün	
> suncolor® micro silbergrau	744Au	kugelförmig	0,6 - 1,2 mm	20 - 100 kg/m <sup>3</sup>	silbergrau	
> suncolor® micro braun	745u	kugelförmig	0,6 - 1,2 mm	20 - 100 kg/m <sup>3</sup>	braun	
> suncolor® micro oliv	746u	kugelförmig	0,6 - 1,2 mm	20 - 100 kg/m <sup>3</sup>	oliv	
> suncolor® micro anthrazit	748u	kugelförmig	0,6 - 1,2 mm	20 - 100 kg/m <sup>3</sup>	anthrazit	

**Bitte beachten:** Bei den Angaben handelt es sich um typische Werte. Die Materialspezifikationen können den Technischen Merkblättern entnommen werden.